

ANTYSMOGOWA PÓŁMASKA FILTRUJĄCA SMOG 3 U ZEBRA/ŻÓŁTA



cena: 6,15 PLN

Opis produktu

Zastosowanie:

Półmaska antysmogowa służy do zabezpieczenia układu oddechowego przed wdychaniem uciążliwych pyłów oraz aerozoli ciekłych związanych ze smogiem.

Dzięki zastosowaniu dwóch zaworów bocznych znacząco zmniejszone są opory wydechu dlatego półmaska idealnie nadaje się dla biegaczy, rowerzystów itp. jak również do codziennego użytku w drodze do szkoły, biura, na zakupy.

Półmaski skuteczne są przy pyłach PM10, PM2,5, jak i submikronowych do max. 1000% przekroczenia norm jakości powietrza.

Półmaski wyposażone są w warstwę włókniny z węgla aktywnego dzięki czemu zatrzymują nieprzyjemne zapachy (węglowodory aromatyczne) poniżej NDS.

Zalety:

Nowatorska konstrukcja półmaski i wyposażenie jej w zawory wydechowe zapewniają chłodniejsze powietrze pod czasą podnosząc w znacznym stopniu komfort jej użytkowania w porównaniu z półmaskami bez zaworu.

Kompaktowy, anatomiczny kształt, przyjemny w dotyku i delikatny materiał.

Półmaska pokryta jest specjalną warstwą włókniny osłonowej, przez co wydłuża się jej żywotność.

Służy:

Do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole (pyły, dymy, mgły) do 10 x NDS.

Czas użytkowania półmaski zależy od wielu czynników tj. budowa ciała, wiek, wzrost, poziom wysiłku fizycznego, wykonywana czynność.

Przyjmuje się że produkt przydatny jest do użytku do momentu gdy opory oddechowe wynikające z zapchania pyłem są zbyt duże i uniemożliwiają swobodne oddychanie.

Skład:

Czasza półmaski:

- Igłowana włóknina poliestrowa
- Włóknina polipropylenowa typu melt blown
- Włóknina osłonowa

Elementy dodatkowe:

- Zawory wydechowe
- Zacisk nosowy dla doszczelnienia półmaski w obrębie nosa
- Uszczelka nosowa z pianki polietylenowej
- Zapinki taśm nagłowia do regulacji długości taśm nagłowia
- Taśma nagłowia