



Zgodność:
Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)
2016/425 z dnia 9 marca 2016r.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Wydanie styczeń 2019

Kaptur uciezkowy oczyszczający chroniący przed dymem

„Ratunek-Poż.” klasa „S”

EN 403:2004

Zastosowanie

Kaptur uciezkowy oczyszczający chroniący przed dymem, jest sprzętem uciezkowym przeznaczonym do ewakuacji z zadymionej strefy pożaru. Jest to sprzęt jednorazowego i krótkotrwałego użytku przeznaczony do stałego przechowywania w strefie zagrożenia (klasa „S”). Kaptur może być stosowany przez dzieci powyżej 10 lat.

Przeciwwskazania

Kaptur uciezkowy oczyszczający chroniący przed dymem „Ratunek-Poż.” klasy „S” nie jest sprzętem roboczym, w związku z czym nie wolno stosować go do ochrony układu oddechowego w trakcie normalnej pracy. Kaptur nie stanowi ochrony przed niedoborem tlenu w powietrzu tj. poniżej 17 % (obj.).

Sposób użytkowania

Opakowania zawierające kaptur uciezkowy posiadają przyklejoną instrukcję czynnościową określającą podstawowe informacje tj.: zakres stosowania, kolejność i sposób użycia, warunki przechowywania i termin przydatności.

- 1) Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania kaptura, sprawdzić czy nie została przekroczona data jego składowania oraz czy opakowanie nie wykazuje zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych.
- 2) Otworzyć opakowanie z folii aluminiowanej rozpoczynając od miejsca wskazanego nacięciem i wyjąć kaptur sprawdzając kompletność sprzętu.
- 3) Rozprostować kaptur i wizer po czym wsunąć głowę w kaptur tak, aby półmaska objęła nos i podbródek. W tym celu rozciągnąć uszczelniając wsuwając ręce do środka.
- 4) Poprawić położenie kaptura z tyłu głowy tak, aby uzyskać optymalne położenie taśm nagłowia.
- 5) Poprawić położenie kaptura wokół szyi w celu uzyskania możliwie najlepszego uszczelnienia.
- 6) Rozpocząć oddychanie i jak najszybciej opuścić strefę zagrożenia.
- 7) Po wyjściu ze strefy zagrożenia zdjąć kaptur.

Uwaga!

- Od momentu wystąpienia zagrożenia do chwili założenia kaptura należy w miarę możliwości powstrzymać się od oddychania, aby nie wprowadzać do organizmu trujących substancji;
- zdejmując kaptur należy uchwycić go za filtropochłaniacz lub w okolicy półmasksi, odciągnąć od twarzy i ściągnąć do góry rozciągnąć równocześnie pierścień uszczelniający szyję.

Uwaga!

- Potencjalni użytkownicy powinni przejść szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie prawidłowego użytkowania kaptura;
- procedura zakładania kaptura powinna być prowadzona zgodnie z instrukcją czynnościową zawartą na wieczku skrzynki jak i na opakowaniu z folii aluminiowej;
- sprzęt nie powinien nosić znamion uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub rozszczelnienia opakowania, kaptura używać nie wolno;
- kaptur jest sprzętem uciezkowym jednorazowego użytku.

Znakowanie

Zarówno opakowanie w postaci skrzynki jak i worek z folii aluminiowej zawierające Kaptur uciezkowy oczyszczający chroniący przed dymem „Ratunek-Poż.” klasy „S” posiadają przyklejoną instrukcję czynnościową wraz z następującymi danymi:



Zgodność:
Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)
2016/425 z dnia 9 marca 2016r.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Wydanie styczeń 2019

Kaptur uciezkowy oczyszczający chroniący przed dymem

„Ratunek-Poż.” klasa „S”

EN 403:2004

Zastosowanie

Kaptur uciezkowy oczyszczający chroniący przed dymem, jest sprzętem uciezkowym przeznaczonym do ewakuacji z zadymionej strefy pożaru. Jest to sprzęt jednorazowego i krótkotrwałego użytku przeznaczony do stałego przechowywania w strefie zagrożenia (klasa „S”). Kaptur może być stosowany przez dzieci powyżej 10 lat.

Przeciwwskazania

Kaptur uciezkowy oczyszczający chroniący przed dymem „Ratunek-Poż.” klasy „S” nie jest sprzętem roboczym, w związku z czym nie wolno stosować go do ochrony układu oddechowego w trakcie normalnej pracy. Kaptur nie stanowi ochrony przed niedoborem tlenu w powietrzu tj. poniżej 17 % (obj.).

Sposób użytkowania

Opakowania zawierające kaptur uciezkowy posiadają przyklejoną instrukcję czynnościową określającą podstawowe informacje tj.: zakres stosowania, kolejność i sposób użycia, warunki przechowywania i termin przydatności.

- 1) Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania kaptura, sprawdzić czy nie została przekroczona data jego składowania oraz czy opakowanie nie wykazuje zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych.
- 2) Otworzyć opakowanie z folii aluminiowanej rozpoczynając od miejsca wskazanego nacięciem i wyjąć kaptur sprawdzając kompletność sprzętu.
- 3) Rozprostować kaptur i wizer po czym wsunąć głowę w kaptur tak, aby półmaska objęła nos i podbródek. W tym celu rozciągnąć uszczelniając wsuwając ręce do środka.
- 4) Poprawić położenie kaptura z tyłu głowy tak, aby uzyskać optymalne położenie taśm nagłowia.
- 5) Poprawić położenie kaptura wokół szyi w celu uzyskania możliwie najlepszego uszczelnienia.
- 6) Rozpocząć oddychanie i jak najszybciej opuścić strefę zagrożenia.
- 7) Po wyjściu ze strefy zagrożenia zdjąć kaptur.

Uwaga!

- Od momentu wystąpienia zagrożenia do chwili założenia kaptura należy w miarę możliwości powstrzymać się od oddychania, aby nie wprowadzać do organizmu trujących substancji;
- zdejmując kaptur należy uchwycić go za filtropochłaniacz lub w okolicy półmasksi, odciągnąć od twarzy i ściągnąć do góry rozciągnąć równocześnie pierścień uszczelniający szyję.

Uwaga!

- Potencjalni użytkownicy powinni przejść szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie prawidłowego użytkowania kaptura;
- procedura zakładania kaptura powinna być prowadzona zgodnie z instrukcją czynnościową zawartą na wieczku skrzynki jak i na opakowaniu z folii aluminiowej;
- sprzęt nie powinien nosić znamion uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub rozszczelnienia opakowania, kaptura używać nie wolno;
- kaptur jest sprzętem uciezkowym jednorazowego użytku.

Znakowanie

Zarówno opakowanie w postaci skrzynki jak i worek z folii aluminiowej zawierające Kaptur uciezkowy oczyszczający chroniący przed dymem „Ratunek-Poż.” klasy „S” posiadają przyklejoną instrukcję czynnościową wraz z następującymi danymi:

- identyfikacją producenta: **PSO MASKPOL – Konieczki 42-140 Panki**;
- symbolem fabrycznym identyfikującym wyrób: **Kaptur ucieczkowy oczyszczający chroniący przed dymem**;
- identyfikacją typu oraz klasy: „Ratunek-Poż.” kl. „S”;
- numerem normy: **EN 403:2004**;
- numerem partii;
- datą produkcji oraz datą ważności: **miesiąc/rok**;
- piktogramami określającymi warunki przechowywania: **wilgotność względna powietrza i zakres temperatur**;
- informacją: „Przeznaczony do użycia podczas pożaru”;
- zaleceniami:
 - „stosować zgodnie z instrukcją użytkowania”,
 - „przeznaczony jest do jednorazowego użytku tj., w krótkim okresie ewakuacji z miejsca zagrożenia”.
- ograniczeniami:
 - „wiek poniżej 10 lat”,
 - „niedostatek tlenu”.
- Masą;
- datą przeglądu;
- znakiem CE;
- znakiem KJ.

Konserwacja

Zabiegi konserwacyjne polegają na sprawdzeniu braku przekroczenia daty dopuszczalnego składowania oraz nienaruszalności opakowania. Kaptury przeterminowane lub w naruszonych opakowaniach należy wyrzucić. Inspekcja kapturów w miejscu ich przechowywania powinna być prowadzona w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Przechowywanie

Kaptury należy przechowywać w zapieczętowanych i nie uszkodzonych opakowaniach z folii aluminiowanej. Szczelnie zapakowane i zapieczętowane kaptury nie tracą własności ochronnych i użytkowych przez okres 5 lat od daty produkcji.

Deklaracja zgodności

Producent PSO MASKPOL S.A. wydaje Deklarację zgodności UE dotyczącą wyrobu: Kaptur ucieczkowy oczyszczający chroniący przed dymem „Ratunek-Poż.” klasa „S”. Niniejsza Deklaracja zgodności dostępna jest do pobrania na stronie: www.maskpol.com.pl.

Gwarancja

Producent PSO MASKPOL S.A. udziela gwarancji na zachowanie parametrów ochronnych kapturów ucieczkowych oczyszczających chroniących przed dymem „Ratunek-Poż.” klasy „S” w czasie 5 lat przechowywania w nieuszkodzonych, nieotwieranych, oryginalnych opakowaniach jednostkowych producenta w warunkach określonych w niniejszej instrukcji.

- identyfikacją producenta: **PSO MASKPOL – Konieczki 42-140 Panki**;
- symbolem fabrycznym identyfikującym wyrób: **Kaptur ucieczkowy oczyszczający chroniący przed dymem**;
- identyfikacją typu oraz klasy: „Ratunek-Poż.” kl. „S”;
- numerem normy: **EN 403:2004**;
- numerem partii;
- datą produkcji oraz datą ważności: **miesiąc/rok**;
- piktogramami określającymi warunki przechowywania: **wilgotność względna powietrza i zakres temperatur**;
- informacją: „Przeznaczony do użycia podczas pożaru”;
- zaleceniami:
 - „stosować zgodnie z instrukcją użytkowania”,
 - „przeznaczony jest do jednorazowego użytku tj., w krótkim okresie ewakuacji z miejsca zagrożenia”.
- ograniczeniami:
 - „wiek poniżej 10 lat”,
 - „niedostatek tlenu”.
- Masą;
- datą przeglądu;
- znakiem CE;
- znakiem KJ.

Konserwacja

Zabiegi konserwacyjne polegają na sprawdzeniu braku przekroczenia daty dopuszczalnego składowania oraz nienaruszalności opakowania. Kaptury przeterminowane lub w naruszonych opakowaniach należy wyrzucić. Inspekcja kapturów w miejscu ich przechowywania powinna być prowadzona w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Przechowywanie

Kaptury należy przechowywać w zapieczętowanych i nie uszkodzonych opakowaniach z folii aluminiowanej. Szczelnie zapakowane i zapieczętowane kaptury nie tracą własności ochronnych i użytkowych przez okres 5 lat od daty produkcji.

Deklaracja zgodności

Producent PSO MASKPOL S.A. wydaje Deklarację zgodności UE dotyczącą wyrobu: Kaptur ucieczkowy oczyszczający chroniący przed dymem „Ratunek-Poż.” klasa „S”. Niniejsza Deklaracja zgodności dostępna jest do pobrania na stronie: www.maskpol.com.pl.

Gwarancja

Producent PSO MASKPOL S.A. udziela gwarancji na zachowanie parametrów ochronnych kapturów ucieczkowych oczyszczających chroniących przed dymem „Ratunek-Poż.” klasy „S” w czasie 5 lat przechowywania w nieuszkodzonych, nieotwieranych, oryginalnych opakowaniach jednostkowych producenta w warunkach określonych w niniejszej instrukcji.

Producent

PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO



MASKPOL

KONIECZKI, 42-140 PANKI

Tel. +48 34 310 93 00, 310 94 16

Fax +48 34 317 98 31

e-mail: maskpol@maskpol.com.pl

<http://www.maskpol.com.pl>

Jednostka notyfikowana 1437

CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY -

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

00-701 WARSZAWA ul. Czerniakowska 16

Producent

PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO



MASKPOL

KONIECZKI, 42-140 PANKI

Tel. +48 34 310 93 00, 310 94 16

Fax +48 34 317 98 31

e-mail: maskpol@maskpol.com.pl

<http://www.maskpol.com.pl>

Jednostka notyfikowana 1437

CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY -

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

00-701 WARSZAWA ul. Czerniakowska 16

