



FB-01 P3 R

FILTR BAGNETOWY NIEKAPSUŁOWANY



Filtr bagnetowy FB-01 P3 R wyposażony w łącznik bagnetowy po skompletowaniu z częścią twarząwą półmasksi lub maski stanowi sprzęt oczyszczający, przeznaczony do ochrony układu oddechowego przed zanieczyszczeniami powietrza w postaci cząstek stałych i ciekłych w zakresie penetracji przewidzianej dla klasy P3 i klas niższych P1 i P2.

Podstawowe parametry filtra FB-01 P3 R

- filtr wielokrotnego użytku,
- chroni układ oddechowy przed zanieczyszczeniami powietrza w postaci cząstek stałych i ciekłych w zakresie filtracji przewidzianej dla klasy P3 oraz klas niższych P1 i P2,
- spełnia wymagania normy EN 143:2000,
- filtr mocować z półmaską, maską posiadającą łącznik bagnetowy,
- opór stawiany przez filtr nie przekracza:
 - 120 Pa dla objętościowego natężenia przepływu 30 l/min,
 - 420 Pa dla objętościowego natężenia przepływu 95 l/min,
- penetracja filtra nie przekracza:
 - 0,05% dla aerozolu testowego chlorku sodowego przy objętościowym natężeniu przepływu powietrza 95 l/min,
 - 0,05 % dla testowego aerozolu oleju parafinowego przy objętościowym natężeniu przepływu powietrza 95 l/min,
- gwarancja na zachowanie parametrów ochronnych filtrów FB-01 P3 R w czasie 2 letniego okresu magazynowania w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach w warunkach określonych w instrukcji użytkowania.