



FB-02 P2 R

FILTR BAGNETOWY NIEKAPSUŁOWANY



Filtr bagnetowy FB-02 P2 R wyposażony w łącznik bagnetowy po skompletowaniu z częścią twarząwą półmasksi lub maski stanowi sprzęt oczyszczający, przeznaczony do ochrony układu oddechowego przed zanieczyszczeniami powietrza w postaci cząstek stałych i ciekłych w zakresie penetracji przewidzianej dla klasy P2 i klasy niższej P1.

Podstawowe parametry filtra FB-02 P2 R

- filtr wielokrotnego użytku,
- chroni układ oddechowy przed zanieczyszczeniami powietrza w postaci cząstek stałych i ciekłych w zakresie filtracji przewidzianej dla klasy P2 oraz klasy niższej P1,
- filtr mocować z półmaską, maską posiadającą łącznik bagnetowy,
- opór stawiany przez filtr nie przekracza:
 - 70 Pa dla objętościowego natężenia przepływu 30 l/min,
 - 240 Pa dla objętościowego natężenia przepływu 95 l/min,
- penetracja filtra nie przekracza:
 - 6 % dla aerozolu testowego chlorku sodowego przy objętościowym natężeniu przepływu powietrza 95 l/min,
 - 6 % dla testowego aerozolu oleju parafinowego przy objętościowym natężeniu przepływu powietrza 95 l/min,
- gwarancja na zachowanie parametrów ochronnych filtrów FB-02 P2 R w czasie 2 letniego okresu magazynowania w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach w warunkach określonych w instrukcji użytkowania.