

Maska C607 SELECTA



cena: 381,26 PLN

Opis produktu

Pełna maska z szerokim polem widzenia. Uniwersalny wymiar. Spełnia wymagania EN 136 (klasa 2) i posiada certyfikat EC. Przeznaczona do używania z filtrami kurzu, gazu i złożonymi z gwintowanym złączem, spełnia wymagania EN 148/1.

GŁÓWNE KOMPONENTY

- część twarzowa z syntetycznej gumy z szeroką wewnętrzną uszczelką zapewniającą ścisłe dopasowanie i regulowane zapinki do mocowania uprząży (opatentowane).
- szerokie pole widzenia i osłona wolna od zniekształceń wykonana z poliwęglanu, z ramką wykonaną z żywicy syntetycznej wzmocnionej włóknem szklanym, łatwa do wymiany.
- maska wewnętrzna z zaworami jednodrogowymi.
- gwintowane złącze spełniające wymagania europejskiej normy EN 148/, bez membrany do mówienia.
- dwa zawory wydechowe z kompensacyjnymi komorami wstępnymi.
- pięciopaskowa elastyczna uprząż wykonana z gumy, z szybkorozłącznymi sprzączkami.

GŁÓWNE CECHY

- Zastosowane materiały nie powinny powodować alergii lub podrażnień skóry osób noszących maski.
- Bardzo dobre dostosowanie do większości twarzy.
- Nieszczelność wynosząca mniej niż 0,05% od powiadająca czynnikowi ochrony wynoszącemu ponad 2000.
- Bardzo szerokie pole widzenia. Wynoszące ponad 72% normalnego pola widzenia oraz ponad 93% nakładającego się pola widzenia.
- Znakomity system odparowywania.
- Oporność oddychania (1.8 mbar w trakcie wdechu i 2.0 mbar w trakcie wydechu z szybkością przepływu wynoszącą 160 l/min) znacznie poniżej standardowych dozwolonych maksymalnych limitów.
- Zmniejszona martwa strefa (mniej niż 50% dozwolonej maksymalnej wysokości).
- Standardowa osłona wykonana z poliwęglanu o wysokiej odporności na uderzenia, odporna na działanie kwasów (nawet o wysokim stężeniu).



- Szybkie i łatwe nakładanie i zdejmowanie.
- Długi okres przechowywania i wysoka odporność ozonowa.
- Łatwa w konserwacji, myciu i dezynfekcji: wszystkie komponenty mogą zostać rozłożone przy pomocy prostych narzędzi.
- Kompatybilna z kaskami ochronnymi.
- waga: ok. 580 g.