

## Półmaska filtrująca FS-54V FFP2 NR D - opakowanie 10 sztuk



cena: 98,40 PLN

### Opis produktu

**Klasa:** P2

**NDS:** 10 x NDS

**Norma:** EN 149:2001+A1:2009

**Certyfikat:** wydany przez CIOP PIB zgodny z UE 2016/425

**Zastosowanie:**

Średnio toksyczne cząstki stałe, pyły azbestu, miedzi, baru, tytanu, wanadu, chromu, manganu, pyły drewna, pył węglowy zawierający wolną krzemionkę powyżej 10%, przemysł górniczy, chemiczny, hutniczy (wersja z zaworem wydechowym), stoczniowy. Zawór wydechowy znacznie ułatwia oddychanie. Przy tej klasie półmaski skuteczność filtracji jest pow. 94% i nieco wzrastają opory oddychania, dlatego zalecana jest z zaworem.

**Dodatkowe zalety:**

Kompaktowy, anatomiczny kształt, przyjemny w dotyku i delikatny materiał. Półmaska pokryta jest specjalną warstwą włókniny osłonowej, przez co wydłuża się jej żywotność. Dzięki umieszczeniu zaworu na boku półmaski można w przerwie wykonywanych prac złożyć i schować ją do kieszeni nie uszkodzając jej.

**Służy:**

Do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole (pyły, dymy, mgły) do 10 x NDS.

**Skład:**

Czasza półmaski:

- Igłowana włóknina poliestrowa
- Włóknina polipropylenowa typu melt blown
- Włóknina osłonowa

Elementy dodatkowe:



- Zawór wydechowy
- Zacisk nosowy dla doszczelnienia półmasksi w obrębie nosa
- Uszczelka nosowa z pianki polietylenowej
- Zapinki taśm nagłowia do regulacji długości taśm nagłowia
- Taśma nagłowia