

# Półmaska filtrująca FS-923V A FFP2 NR D - opakowanie 10 sztuk



cena: 129,15 PLN

## Opis produktu

**Klasa:** P2**NDS:** 10 x NDS**Norma:** EN 149 2001, spełnia wymagania długiego testu mgłą olejową**Certyfikat:** Wydany przez CIOP PIB zgodny z UE 2016/425

Dzięki automatyzacji i optymalizacji produkcji półmasksi serii 900 charakteryzuje atrakcyjna cena. Jest to ekonomiczna alternatywa dla występujących na rynku jednorazowych środków ochrony dróg oddechowych przy zachowaniu wysokiej jakości produktu.

**Zastosowanie:**

Średnio toksyczne cząstki stałe, pyły azbestu, miedzi, baru, tytanu, wanadu, chromu, manganu, pyły drewna, pył węglowy zawierający wolną krzemionkę powyżej 10%, przemysł górniczy, chemiczny, hutniczy, stoczniowy.

**Dodatkowe zalety:**

Kompaktowy, anatomiczny kształt, przyjemny w dotyku i delikatny materiał. Półmaska pokryta jest specjalną warstwą włókniny osłonowej, przez co wydłuża się jej żywotność. Dzięki umieszczeniu zaworu na boku półmasksi można w przerwie wykonywanych prac złożyć i schować ją do kieszeni nie uszkadzając jej.

**Służy:**

Do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole (pyły, dymy, mgły) do 10 x NDS.

**Skład:**

Czasza półmasksi:

- Igłowana włóknina poliestrowa
- Włóknina polipropylenowa typu melt blown
- Włóknina osłonowa

Elementy dodatkowe:

- Zawór wydechowy
- Zacisk nosowy dla doszczelnienia półmasksi w obrębie nosa
- Uszczelka nosowa z pianki polietylenowej
- Taśma nagłowia