

Półmaska MP 22/2



cena: 180,81 PLN

Opis produktu

Półmaska MP 22/2 skompletowana z odpowiednimi elementami oczyszczającymi (filtry lub pochłaniacze) stanowi środek indywidualnej ochrony układu oddechowego. Przeznaczona jest do wielokrotnego użycia przed działaniem szkodliwych substancji chemicznych w postaci, pyłów, mgieł, par i gazów w tym do zastosowań w podziemnych zakładach górniczych.

Podstawowe parametry półmaski MP 22/2

- spełnia wymagania normy EN 140:1998,
- półmaska wielokrotnego użyciu,
- dostępna w dwóch rozmiarach (S/M - mały, M/L – duży),
- posiada część twarzową wykonaną z silikonu w kolorach: czarnym - antyelektrostatyczne
- bezuciskowe przyleganie obrzeża części twarzowej (korpusu) zapewniające skuteczność i komfort użytkownika,
- nagłowie utrzymuje półmaskę na głowie użytkownika zapewniając odpowiednią szczelność przylegania korpusu do twarzy,
- zawory wdechowe są umieszczone symetrycznie w bocznych częściach elementu usztywniająco - umożliwiające dostarczenie oczyszczonego powietrza do układu oddechowego użytkownika,
- zawór wydechowy jest umieszczony w środkowej części elementu usztywniająco - umożliwiający usuwanie powietrza wydychanego przez użytkownika,
- gwarancja zachowania parametrów użytkowych w 5-letnim okresie magazynowania, licząc od daty sprzedaży lub w okresie 1 roku eksploatacji.
- Kompletować z:
 - o filtry produkcji PSO MASKPOL S.A.: FB-01 P3 R, FB-02 P2 R,
 - o pochłaniacze produkcji PSO MASKPOL S.A.: P 22/2-A1 typ EN 14387 A1, P 22/2-A2 typ EN 14387 A2, P 22/2-K1 typ EN 14387 K1, P 22/2-W1 typ EN 14387 A1B1E1K1.