

PÓLMASKA SECURA 2000 NEOPRENOWA

cena: 56,58 PLN



Opis produktu

PRZEZNACZENIE

Półmaska SECURA 2000 po skompletowaniu z odpowiednimi elementami oczyszczającymi stanowi sprzęt ochronny układu oddechowego.

CHARAKTERYSTYKA

Półmaska SECURA 2000 składa się z korpusu, zaworu wydechowego, dwóch zaworów wdechowych z łącznikami bagnetowymi i uszczelkami oraz z nagłowia.

W zależności od potrzeb klienta stosowany jest odpowiedni typ nagłowia:

- jednoczęściowe (SECURA 2000 A) – przeznaczone głównie dla górnictwa z uwagi na łatwość mycia;
- dwuczęściowe (SECURA 2000) – składające się z czaszy i elementu karkowego.

Konstrukcja półmaski umożliwia jej skompletowanie z elementami usuwającymi szkodliwe substancje występujące pod postacią: aerozoli (pyłu, dymu, mgły), par i gazów oraz obu tych postaci łącznie.

WYMAGANIA

Półmaska SECURA 2000 posiada pozytywną ocenę typu WE na zgodność z Dyrektywą 89/686/EWG oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) wg normy PN-EN 140:2001 co upoważnia do znakowania wyrobu znakiem CE.

ZAŁECENIA I OGRANICZENIA W STOSOWANIU

1. Półmaska nie chroni przed niedoborem tlenu poniżej 17% obj. Nie należy używać półmasek w pomieszczeniach o niewielkiej kubaturze i słabo przewietrzanych np. kanały, studzienki, zbiorniki itp.

2. Nie wolno używać półmaski w przypadkach gdy:

- zanieczyszczenia nie są wyczuwalne węchem lub działają drażniąco na skórę i

oczy;

- stężenie zanieczyszczeń jest nieznane lub gdy przekracza poziom określony dla danych wkładów;
- niemożliwe jest prawidłowe dopasowanie półmaski do twarzy (nadmierny zarost, broda, zmiany na skórze, które uniemożliwiają bezpośredni kontakt brzegów półmaski z twarzą).

3. Jeżeli niemożliwe jest prawidłowe dopasowanie półmasksi do twarzy nie wolno wchodzić do skażonej strefy.

4. Należy opuścić zanieczyszczony obszar i wymienić wkłady pochłaniające jeżeli:

- półmaska lub wkłady zostały uszkodzone;
- w powietrzu wdychanym czuć zapach lub smak zanieczyszczeń lub wyczuwa się podrażnienie;
- pojawiły się zawroty głowy lub inne nietypowe odczucia.

5. Gdy sprzęt nie jest używany, należy przechowywać półmaskę w opakowaniu produkcyjnym lub innym zapewniającym ochronę przed zanieczyszczeniami.

KONSTRUKCJA

Półmaska SECURA 2000 wykonana jest z:

- część twarzowa – silikon lub neopren
- zawór wydechowy – polipropylen, silikon
- zawór wdechowy – polipropylen, silikon
- łącznik bagnetowy – polipropylen
- uszczelka – neopren
- nagłowie:

PRZECHOWYWANIE

Półmaskę należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi, w pomieszczeniach suchych, pozbawionych szkodliwych par i gazów, zapewniających utrzymanie temperatury -5 oC – +40 oC i wilgotności względnej poniżej 80%. Półmaska nie powinna być przechowywana razem z substancjami toksycznymi, wydzielającymi nieprzyjemne zapachy i działającymi agresywnie na materiały, z których jest wykonana.

TRWAŁOŚĆ

Producent gwarantuje czas bezpiecznego użytkowania półmasksi przez okres 3 lat od daty produkcji. Półmaska zachowuje parametry użytkowe przez okres 5 lat przechowywania w opakowaniu fabrycznym